



# PRODUKTE Möbellacke



Chemical Industry of Xanthi CHIMBIOXAN (CBX) – 67100□  
Magiko-Xanthi-Ellas - t.+30.25410.94171- f.+30.25410.94084 –□  
site: www.cbx.gr e-mail: info@cbx.gr,

We use industrial palets -Europallets can also be used

100\*120 & 120\*120

80\*120 & Subject to our availability

## Beschreibung

### 8222-0000I-NATUR HARTWACHS

#### 8222-0000I-NATUR HARTWACHS

8222-0000I-N.

ALLGEMEIN: NATÜRLICHES HARTWACHS ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen über Naturmaterialien. Oberflächenbeschichtung auf Basis natürlicher Rohstoffe. Geeignet für Oberflächen im gesamten Treppenhaus, Möbel und Innendekoration.  
- NATÜRLICHES HARTWACHS ist eine Kombination aus Pflanzenölen und Wachs Inhaltsstoffen auf Öl- und Wachs basis mit hohem Feststoffgehalt.  
NATÜRLICHES HARTWACHS hat eine hohe Sprühqualität.

### 8222-0091-NATUR HARTWACHS ÖL

#### 8222-0091-NATUR HARTWACHS ÖL

8222-0091.

ALLGEMEIN: NATÜRLICHES HARTWACHS ÖL ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis naturnaher Rohstoffe. Für Oberflächen im gesamten Parkett-, Treppen-, Möbel- und Innenausbau geeignet. NATUR HARTWACHSÖL ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR HARTWACHSÖL ist für die Handapplikation sowie für die industrielle Walzapplikation geeignet.

### 9422-0000 NATUR VERDÜNNUNG (LÖSUNGSMITTEL FÜR ÖL IWP)

#### 9422-0000 NATUR VERDÜNNUNG (LÖSUNGSMITTEL FÜR ÖL IWP)

9422-0000

### 3123-DD ISOLIERFÜLLER 2K

3123-DD ISOLIERFÜLLER 2K

3123-WHI

3123-DD ISOLIERFÜLLER 2K

3123-BLA

ALLGEMEIN : 3123-WHI ISOLIERFÜLLER DECOPAINT, 2K-Polyurethan zum Spritzen mit reduziertem Lösemittelgehalt und hoher Füllkraft.

Gefüllt mit ausgezeichnetem Fließverhalten, guter Reibung, hoher Temperaturwechselbeständigkeit und guter Haftung auf verschiedenen Untergründen. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Trocknung sowie die einfache Verarbeitung und Schleifbarkeit.

### D22-0001-DD ACRYL SICHTLACK MATT- 2K ~20gloss

D22-0001-DD ACRYL SICHTLACK MATT- 2K

D22-0001

ALLGEMEIN : Acryl-Möbellack ist ein schnell trocknender, nicht vergilbender Möbellack mit guter Fülle und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Er zeigt gute mechanische und chemische Beständigkeitsfähigkeiten bei hoher Härte und Viskoelastizität. ~20gloss

### D21-0001-DD ACRYL SICHTLACK STUMPFMATT ~10gloss

D21-0001-DD ACRYL SICHTLACK STUMPFMATT

D21-0001

ALLGEMEIN : Acryl-Möbellack ist ein schnell trocknender, nicht vergilbender Möbellack mit guter Fülle und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Er zeigt gute mechanische und chemische Beständigkeitsfähigkeiten bei hoher Härte und Viskoelastizität. ~10gloss

### D20-NANO-ACRYLLACK NANONATURMATT 2K ~5gloss

D20-NANO-ACRYLLACK NANONATURMATT 2K ~5gloss

D20-NANO

ALLGEMEIN : Ist ein rasch trocknendes Polyurethanlacksystem. Die Lackfilme sind von besonderer Klarheit und Griffglätte, vergilbungsfrei und zusätzlich mit Lichtschutz ausgestattet. Sie schützen somit zugleich den Untergrund vor verfrühter Vergilbung. Durch den Einsatz von Nanoteilchen zeigt die beschichtete Oberfläche eine extreme Härte und Kratzfestigkeit. Die Oberfläche ist gut zu reinigen und zeigt hervorragende Beständigkeit gegen chemische Beanspruchung. Diese Lacktype ist für die offenporige bis geschlossenporige Oberflächenbehandlung geeignet. ~5gloss

## D21-NANO-ACRYLLACK NANOSTUMPFMATT-2K ~10gloss

D21-NANO-ACRYLLACK NANOSTUMPFMATT-2K ~10gloss

D21-NANO

ALLGEMEIN : Ist ein rasch trocknendes Polyurethanlacksystem. Die Lackfilme sind von besonderer Klarheit und Griffglätte, vergilbungsfrei und zusätzlich mit Lichtschutz ausgestattet. Sie schützen somit zugleich den Untergrund vor verfrühter Vergilbung. Durch den Einsatz von Nanoteilchen zeigt die beschichtete Oberfläche eine extreme Härte und Kratzfestigkeit. Die Oberfläche ist gut zu reinigen und zeigt hervorragende Beständigkeit gegen chemische Beanspruchung. Diese Lacktype ist für die offenporige bis geschlossenenporige Oberflächenbehandlung geeignet. ~10gloss

## D12-0000 ACRYL STAMMLACK-2K ~20gloss

D12-0000 ACRYL STAMMLACK-2K ~20gloss

D12-0000 /

ALLGEMEIN : Dies ist die neueste Generation pigmentierter Polyurethan-Beschichtungssysteme. Die Beschichtungsfilme bieten eine hervorragende Deckkraft und ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Belastungen. Eine Klarlackschicht ist in der Regel nicht erforderlich. Geeignet für Oberflächen mit offener bis geschlossener Porenstruktur.

## D50-0000 FÜLLGRUND ACRYL 2K

D50-0000 FÜLLGRUND ACRYL 2K

D50-0000 f

ALLGEMEIN : DD FÜLLGRUND ACRYL 2K ist eine schnelltrocknende, nicht vergilbende Sprühgrundierung mit sehr hoher füllkraft und hervorragenden Fließeigenschaften. Sie eignet sich besonders für halboffene bis geschlossene Poren. Ihre gute Schleifbarkeit ist ein besonders hervorzuhebendes Merkmal.

## PUR UNI Härter-H50-02 (UNIVERSAL)

PUR UNI Härter-H50-02 (U

UNI H50-02

HD-PUR HÄRTER ist ein hochwertiges Isocyanat. Es enthält lichtbeständige Härterkomponenten.

1532-1000 Acryl Spezialverdünnung☐

1532-1000 Acryl Spezialverdünnung☐

1532-1000

1532-1000 Acryl Spezialverdünnung

1532-0104 ACRYL VERZÖGERER☐

1532-0104 ACRYL VERZÖGERER☐

1532-0104

1532-0104 ACRYL VERZÖGERER

1532-2000 STANDART VERDÜNNUNG☐

1532-2000 STANDART VERDÜNNUNG☐

1532-2000

1532-2000 STANDART VERDÜNNUNG